



Y-16250



インダストリー
4.0



Windows

安川コントローラ
YASKAWA
Controller

+ 特長

制御軸
Controlled Axes 10

-  フィードローラー
Feed Roller System 1
-  カッティングツール
Cutter 1
-  ピッチツール
Pitch Tool 1
-  ウェッジピッチ
Wedge Pitch Tool 1
-  外径ブロック
External Diameter Block Hold 2
-  アーバー台の昇降
Arbor Seat Up / Down 1
-  アーバー台の伸縮(オプション)
Arbor Seat In / Out(optional) 1
-  初張力(オプション)
Spring Initial Tension (optional) 2



- 操作は全てグラフィック表示対応
3D-graphic operation interface
- 3Dプレビュー機能により材料消費量を削減
To reduce material loss by 3D picture preview function
- 曲線機能はノードをドラッグして直接パラメータの変更が可能
To change the parameter directly by dragging way in line curves function
- ツールポジションを記録するため次回のデバッグ処理速度がアップ
Add cutting tool placement record picture to quicken adjust machine speed
- 常用のばねパターンを内蔵しているため、直接編集したいパターンを選択して編集が可能
Built-in common types springs, just one touch the spring graph on screen to edit its parameter

オプションOptional / 安全カバーSafety Cover

オプションOptional

Y-16250

線径範囲(mm) Wire Capacity(mm)	φ 13.0 ~ φ 25.0 mm	機器本体寸法(mm) Machine Body Dimension(mm) モニタ及び制御盤は含まず Electronic Control Box And Screen Excluded	長さ Length	5800 mm
ばねの最大外径(mm) Max. Spring O.D.(mm)	φ 300 mm		奥行き Depth	2300 mm
送り速度 (m/min) Feed Speed(m/min)	32 m / min (Standard) 65 m / min (High Speed)		高さ Height	2820 mm
生産スピード(pcs/min) Production Speed(pcs/min)	20 pcs/min (Standard) 30 pcs/min (High Speed)	機体の安全操作範囲 Safety Operation Location Area(mm)	長さ Length	17300 mm
引張強さ(N/mm ²) Tensile Strength(N/mm ²)	WDφ13 - φ20 → 2000 N/mm ² WDφ20 - φ25 → 1300 N/mm ²		奥行き Depth	11000 mm
ばね指数 Spring Index	≥ 3	機体重量(kg) Machine Weight(kgs)	25000 kgs	

オプション Optional

§ ばね画像測定システム(光学) Spring Image Measuring System(Optics)

§ CE規格の安全機器 CE Safety Equipment

§ T-2500自動デコイラー Auto Decoiler

§ カール曲げ装置 Hydraulic curler

§ スプリングのタイムリーな修正システム The system of spring timely correction

ケーブルラック T-2500

※ 3200 × 3200 × 1200 mm

制御盤 ※ 1200 × 1700 × 2250 mm

操作パネル ※ 1150 × 950 × 1850 mm