



Y-16250



インダストリー
4.0



Windows

安川コントローラ
YASKAWA
Controller

+ 特長

制御軸
Controlled Axes 15

フィードローラー
Feed Roller System 6

カッティングツール
Cutter 1

ピッチツール
Pitch Tool 1

ウェッジピッチ
Wedge Pitch Tool 1

外径ブロック
External Diameter Block Hold 2

アーバー台の昇降
Arbor Seat Up / Down 1

アーバー台の伸縮(オプション)
Arbor Seat In / Out(optional) 1

初張力(オプション)
Spring Initial Tension (optional) 2



■操作は全てグラフィック表示対応

3D-graphic operation interface

■3Dプレビュー機能により材料消費量を削減

To reduce material loss by 3D picture preview function

■曲線機能はノードをドラッグして直接パラメータの変更が可能

To change the parameter directly by dragging way in line curves function

■ツールポジションを記録するため次回のデバッグ処理速度がアップ

Add cutting tool placement record picture to quicken adjust machine speed

■常用のばねパターンを内蔵しているため、直接編集したいパターンを選択して編集が可能

Buil-in common types springs, just one touch the spring graph on screen to edit its parameter

オプションOptional / 安全カバーSafety Cover

オプションOptional

Y-16250

線径範囲(mm) Wire Capacity(mm)	Ø 13.0 ~ Ø 25.0 mm	機器本体寸法(mm) Machine Body Dimension(mm) モニタ及び制御盤は含まず Electronic Control Box And Screen Excluded	長さ Length	5800 mm
ばねの最大外径(mm) Max. Spring O.D.(mm)	Ø 300 mm		奥行き Depth	2300 mm
送り速度 (m/min) Feed Speed(m/min)	55 m/mim		高さ Height	2820 mm
生産スピード(pcs/min) Production Speed(pcs/min)	20 pcs/min	機体の安全操作範囲 Safety Operation Location Area(mm)	長さ Length	17300 mm
引張強さ(N/mm ²) Tensile Strength(N/mm ²)	1100 N/mm ²		奥行き Depth	11000 mm
ばね指数 Spring Index	≥3	機体重量(kg) Machine Weight(kgs)	25000 kgs	

オプション Optional

§ ばね画像測定システム(光学) Spring Image Measuring System(Optics)

§ CE規格の安全機器 CE Safety Equipment

§ T-2500自動デコイラー Auto Decoiler

§ カール曲げ装置 Hydraulic curler

§ スプリングのタイムリーな修正システム The system of spring timely correction

ケーブルラック T-2500

※ 3200 × 3200 × 1200 mm

制御盤 ※ 1200 × 1700 × 2250 mm

操作パネル ※ 1150 × 950 × 1850 mm